



DESCRIPTIF DU PRODUIT

CODE

RÉCEPTEUR MODULAIRE SOUS COFFRET (12/24 Vac-dc)

Boîtier pour l'extérieur en ABS - IP55. Dimensions d'encombrement 148 x 118 x 40. Cette unité peut accueillir jusqu'à quatre modules de canal interchangeables MCCMORPHMO, programmables sur mode impulsif, "ON/OFF" ou "temporisé". Un relais inséré. Possibilité de mémoriser jusqu'à 1000 codes.

RÉCEPTEUR MODULAIRE AVEC AFFICHEUR (12/24 Vac-dc)

Boîtier pour l'extérieur en ABS - IP55. Dimensions d'encombrement 148 x 118 x 40. Cette unité peut accueillir jusqu'à quatre modules de canal interchangeables MCCMORPHMO, programmables sur mode impulsif, "ON/OFF" ou "temporisé". Un relais inséré. Possibilité de mémoriser jusqu'à 1000 codes.

MINI RÉCEPTEUR 2 CANAUX (12/24 Vac-dc)

Coffret IP20 pour montage interne. Dimensions d'encombrement 95 x 75 x 25. Circuit électronique avec connexion sur bornier à 10 voies. Canaux configurables en ON/OFF ou impulsifs. Possibilité de mémoriser jusqu'à 1000 codes.

RÉCEPTEUR À CARTE 2 CANAUX (24 Vac-dc)

Carte à embrocher pour appareils prédisposés. Dimensions d'encombrement 70 x 52 x 20. Canaux configurables en ON/OFF ou impulsifs. Possibilité de mémoriser jusqu'à 1000 codes.

RÉCEPTEUR À CARTE 2 CANAUX (5 Vdc)

Carte à embrocher pour appareils prédisposés. Dimensions d'encombrement 48 x 35 x 10. Canaux impulsifs. Possibilité de mémoriser jusqu'à 1000 codes.

RADIOPROGRAMMATEUR POUR GRILLES ET RIDEAUX (230V-630W)

Boîtier pour l'extérieur en ABS - IP55. Dimensions d'encombrement 139 x 115 x 44. Logique de contrôle pour un moteur monophasé avec récepteur intégré. Permet d'alimenter un couple de cellules photoélectriques Cardin et de mémoriser jusqu'à 1000 émetteurs.

RADIOPROGRAMMATEUR ON/OFF + TEMPORISATEUR (2000W)

Spécialement conçu pour la commande à distance d'éclairages externes (de jardin) et internes, ainsi que la commande à distance de prises de courant. L'appareil dispose au bornier d'une entrée pour la commande séquentielle et d'une entrée de validation; utilisable, une fois qu'il a été branché à une cellule crépusculaire, pour empêcher l'allumage du système d'éclairage pendant les heures diurnes. Possibilité de mémoriser jusqu'à 1000 codes. Réglage temporisateur digital: de 1 min. à 23h 59.

MODULE RÉCEPTEUR AU QUARTZ (433MHz - 868MHz)

Superhétérodyne en FM avec filtre digital. RF sans décodage, adapté à la réception de signaux digitaux. Tension: 5 Vdc - Intensité absorbée: 15 mA. Dimensions d'encombrement 40 x 20 x 13.

RCQ504C1

RCQ508C1



RCQ504D1

RCQ508D1



RQM504C2

RQM508C2



RSQ504C2

RSQ508C2



RSQ5040C2

RSQ5080C2



RPQ504

RPQ508



RPQ504IT0

RPQ508IT0

Boîtier pour l'extérieur en ABS - IP55. Dimensions d'encombrement 139 x 115 x 44.



JRF433QFMDG1

JRF868QFMDG1





DESCRIPTIF DU PRODUIT

CODE

RADIOPROGRAMMATEUR POUR STORES BANNES ET VOILETS ROULANTS (400W)

Ce radioprogrammateur permet la commande à distance d'un moteur monophasé, et trouve sa meilleure application dans la commande de volets roulants automatisés. L'appareil est prédisposé pour le branchement de l'anémomètre (voir DISPOSITIFS DE COMMANDE ET SÉCURITÉ).

INTERFACE MULTIPROTOCOLE

Décode le signal provenant, par radio, d'un TXQ504-508 ou, par câble, d'un clavier DKS250T, DKSTPT, DKSDUALT et délivre en sortie un signal digital Wiegand/ISO-3554 et RS232 (vers un PC), contenant le code de l'émetteur activé en 13 formats différents.

Elle est dotée d'une connexion USB à un PC et d'une entrée raccordable à un temporisateur ou à un interrupteur pour valider ou invalider l'interface en différentes tranches horaires. Gestion Rolling Code avec mémorisation de l'émetteur sur l'interface.

FICHE À 1 RELAIS PROGRAMMABLE (S504 - S508)

Programmation du relais sur une des fonctions dans le récepteur.

MODULES DE MÉMOIRE DES CODES

Amovibles et dotés de mémoire non volatile de type EEPROM, ils contiennent les codes du système.

MÉMOIRE À 1000 CODES

(RÉCEPTEUR AVEC AFFICHEUR S504D1-S508D1) VERTICALE

MÉMOIRE À 1000 CODES (S504 - S508)

MÉMOIRE À 3000 CODES POUR RÉCEPTEUR 3G - 2G WI-FI

ADAPTATEUR POUR RÉCEPTEUR À CARTE

Permet d'utiliser sur le bornier les contacts du connecteur AMP à 10 voies des récepteurs à carte.

ANTENNE POUR RÉCEPTEURS 433MHz

ANTENNE POUR RÉCEPTEURS 868MHz

CÂBLE COAXIAL RG58 (au mètre)

KIT RALLONGE ANTENNE 2G - 3G Wi-Fi 10m SMA-M

KIT RALLONGE ANTENNE 2G - 3G Wi-Fi 5m SMA-M

BATTERIE AU LITHIUM 3V (2 X CR2032)

RPQ504RNA0

RPQ508RNA0

Boîtier pour montage interne IP43.

Alimentation 230Vac.

Dimensions d'encombrement 120 x 85 x 20



RCQ504W00

RCQ508W00

Alimentation

12/24 Vac-dc.

Intensité absorbée

20 mA.

Dimensions d'encombrement

148 x 118 x 40.

Boîtier pour l'extérieur en ABS

- IP55.

Fréquence portante

433,92 MHz - 868,3 MHz.



MCCMORPHMO



MCC24LC64

ZGB24LC64-I/P

ZGB24LC256-I/P



RSQSPP

ANS400

ANQ800-1

ZVCRG58



ANSKITGSMWF10

ANSKITGSMWF5



XRP03

